

# HIP Visible Light Facial Recognition

## Time Attendance and Access Control

CiF93S-VL



2,000 Face



10,000 Fingerprint



2,000 Card



Access Control




Waterproof

## เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น **CiF93S-VL** สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้า ตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี **Visible Light** ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 วินาที อ่านได้ไกลถึง 2 เมตร กันน้ำมาตรฐาน IP65 มีอัลกอริธึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับการสแกนส่งไลน์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอื่นๆ

### Feature

- ▶ 4.3" IPS touch screen
- ▶ ความเร็วในการจดจำใบหน้า น้อยกว่า 1 วินาที
- ▶ รองรับการอ่านบัตร **Mifare 13.56 MHz**
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP , WIFI, Relay output, Wiegand output, Tamper switch, USB , Exit button , Door Sensor
- ▶ รองรับการจดจำใบหน้า 2,000 ลายนิ้วมือ 10,000 / บัตร 2,000 / รหัส 2,000
- ▶ อัลกอริธึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้
- ▶ กันน้ำมาตรฐาน IP65



พร้อมโปรแกรมการใช้งาน **ฟรี!!**



ISO9001:2015


ขอลงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST  
SECURITY SOLUTION



# CiF93S-VL Visible Light Facial Recognition Time Attendance and Access Control

# HIP



## Specifications

Model	CiF93S-VL
Max.User	2,000 User
Face Capacity	2,000 Face
Fingerprint Capacity	10,000 Fingerprint
Card Capacity	2,000 Card (Mifare : 13.56MHz)
Password Capacity	2,000 Password
Record Capacity	200,000 Record
Screen	4.3" IPS touch screen
Resolution	272*480
Identification Time	≤1s
Recognition distance	0.5-2 meters (Live detection: 0.5~1meter)
Identification Mode	1.Face/Fingerprint/Password/Card 2.Password+Face /Fingerprint 3.Card+Face/Fingerprint 4.Fingerprint+Face
Authentication Mode	1:1,1:N
Communication Protocol	TCP/IP,WIFI, USB Link,U disk download,Wiegand out (26/34)
Other Function	Access control , Easy Express , Sechedule Bell(ตั้งที่เครื่อง) ,Tamper Alarm
Operating Environment	Operating Temp : -10°C ~ +60°C , Humidity (RH) :20%~80%
Waterproof	Yes (IP65)
Power	DC12V 2A
Language	English,Thai
Size	185(L)*89(W)*24(H) mm
Optional Feature	Plam (Option)
Software Support	HIP TIME 4.0 , Premium Time Series 8